

Limpieza profesional

Fregadoras · Barredoras · Equipos combinados



Un universo de productos. Cero limitaciones.

Encuentre su equipo

Ordenado por gama. Cada referencia dispone de fotografía, características y datos técnicos para comparar.

Compactas K

Pág. 03

K1, K3 Duo, K3 Compact, K4

Gama ARES

Pág. 07

ARES510, ARES520, ARES530, ARES550, ARES600, ARES700, ARES800, ARES900, ARES910, ARES1100, ARES1200

Gama XP y X

Pág. 18

XP530E, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12 Combo, X12 Scrub

Barredoras M

Pág. 31

M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10

Antes de elegir

Mida accesos y zonas de giro, defina el tipo de suciedad y compare el tiempo de trabajo con las recargas de agua y batería. Los rendimientos son teóricos; la autonomía depende de las condiciones de uso.

Datos del presupuesto del fabricante de 15/04/2026. Los valores ambiguos se indican como pendientes de confirmación. Consulte configuración, documentación vigente y disponibilidad con IDP.

K1

Fregadora ultracompacta

Fregadora de conductor acompañante para limpieza mecanizada de pavimentos. Compare ancho de trabajo, depósitos y dimensiones para elegir el equipo adecuado a sus espacios.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

380 mm

Ancho de aspiración

430 mm

Rendimiento teórico

1.200 m²/h

Velocidad del cepillo

170 rpm

Motor de aspiración

Por confirmar; unidad ambigua en origen

Alimentación

Batería 24 V / 6 Ah

Autonomía indicada

90 min

Depósito de polvo

5,8 L

Depósito de agua

4,8 L

Motor del plato de cepillo

24 V / 100 W

Nivel sonoro

65 dB

Diámetro del cepillo

185 mm

Peso de la máquina

10 kg

Peso de la batería

1,4 kg

Dimensiones

428 x 413 x 1.080 mm

Configuración: Confirmar la unidad declarada para el motor de aspiración

K3 Duo

Fregadora compacta de doble disco

Fregadora de conductor acompañante para limpieza mecanizada de pavimentos. Compare ancho de trabajo, depósitos y dimensiones para elegir el equipo adecuado a sus espacios.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

520 mm

Rendimiento teórico

1.200 m²/h

Número de cepillos

2 discos

Motor de cepillos

2 x 160 W

Velocidad de cepillos

350 rpm

Motor de aspiración

120 W

Depósito de solución

6 L

Depósito de recuperación

9 L

Alimentación

Batería 24 V / 12 Ah

Autonomía indicada

90 min

Peso

24 kg

Dimensiones

518 x 377 x 1.208 mm

Configuración: Denominación IDP. La identificación K2/K3 del proveedor debe confirmarse al configurar el equipo.



IDP Productos

Fregado con conductor acompañante

Compromisos corporativos de IDP

EMPRESAS

#PorElClima



K3 Compact

Fregadora compacta de doble cepillo

Fregadora de conductor acompañante para limpieza mecanizada de pavimentos. Compare ancho de trabajo, depósitos y dimensiones para elegir el equipo adecuado a sus espacios.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

430 mm

Ancho de secado

450 mm

Rendimiento teórico

1.200 m²/h

Autonomía indicada

1,2-1,5 h

Depósito de solución

5,5 L

Depósito de recuperación

8,5 L

Motor de cepillos

2 x 200 W

Nivel sonoro

56 dB

Dimensiones

450 x 360 x 1.200 mm

Configuración: Denominación IDP. La identificación K2/K3 del proveedor debe confirmarse al configurar el equipo.

K4

Fregadora compacta profesional

Fregadora de conductor acompañante para limpieza mecanizada de pavimentos. Compare ancho de trabajo, depósitos y dimensiones para elegir el equipo adecuado a sus espacios.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

350 mm

Ancho de secado

420 mm

Rendimiento teórico

850 m²/h

Diámetro del cepillo

13 pulgadas

Motor del cepillo

400 W

Motor de aspiración

370 W

Depósito de solución

11 L

Depósito de recuperación

13 L

Autonomía indicada

1-2 h

Nivel sonoro

65 dB

Peso

36 kg

Dimensiones

720 x 400 x 900 mm

ARES 510

Fregadora de acompañante de doble disco

Fregadora de conductor acompañante para limpieza mecanizada de pavimentos. Compare ancho de trabajo, depósitos y dimensiones para elegir el equipo adecuado a sus espacios.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

510 mm

Ancho de secado

800 mm

Rendimiento teórico

2.000 m²/h

Número y diámetro de cepillos

2 discos de 10 pulgadas

Motor de cepillos

2 x 150 W

Velocidad de cepillos

200 rpm

Presión de cepillos

30 kg

Motor de aspiración

500 W

Alimentación

Batería 24 V / 50 Ah

Autonomía indicada

2-3 h

Depósito de solución

55 L

Depósito de recuperación

60 L

Nivel sonoro

60 dB

Peso

80 kg

Dimensiones

990 x 800 x 1.000 mm



IDP Productos

Fregado con conductor acompañante

Compromisos corporativos de IDP

EMPRESAS

#PorElClima



ARES 520

Fregadora de acompañante

Fregadora de conductor acompañante para limpieza mecanizada de pavimentos. Compare ancho de trabajo, depósitos y dimensiones para elegir el equipo adecuado a sus espacios.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

510 mm

Ancho de secado

800 mm

Rendimiento teórico

2.500 m²/h

Diámetro del cepillo

19 pulgadas

Motor del cepillo

550 W

Alimentación

Batería 24 V / 85 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Depósito de solución

50 L

Depósito de recuperación

60 L

Peso indicado

140 kg

Dimensiones

1.300 x 800 x 1.060 mm



IDP Productos

Fregado con conductor acompañante

Compromisos corporativos de IDP

EMPRESAS

#PorElClima



ARES 530

Fregadora de acompañante

Fregadora de conductor acompañante para limpieza mecanizada de pavimentos. Compare ancho de trabajo, depósitos y dimensiones para elegir el equipo adecuado a sus espacios.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

510 mm

Ancho de secado

800 mm

Rendimiento teórico

2.500 m²/h

Diámetro del cepillo

19 pulgadas

Motor del cepillo

550 W

Alimentación

Batería 24 V / 85 Ah

Autonomía modo Eco

3-4 h

Autonomía modo normal

2-3 h

Depósito de solución

55 L

Depósito de recuperación

65 L

Dimensiones

1.300 x 800 x 1.060 mm

Peso

Por confirmar (140 / 170 kg en origen)

Configuración: La fuente declara dos pesos distintos: 170 kg y 140 kg

ARES 550

Fregadora autopropulsada

Fregadora de conductor acompañante para limpieza mecanizada de pavimentos. Compare ancho de trabajo, depósitos y dimensiones para elegir el equipo adecuado a sus espacios.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

510 mm

Ancho de secado

800 mm

Rendimiento teórico

2.500 m²/h

Diámetro del cepillo

19 pulgadas

Motor del cepillo

550 W

Motor de tracción

300 W

Motor de aspiración

500 W

Alimentación

Batería 24 V / 85 Ah

Autonomía modo Eco

3-4 h

Autonomía modo normal

2-3 h

Depósito de solución

55 L

Depósito de recuperación

65 L

Peso

140 kg

Dimensiones

1.300 x 800 x 1.060 mm



IDP Productos

Fregado con conductor sentado

Compromisos corporativos de IDP

EMPRESAS

#PorElClima



ARES 600

Fregadora de conductor sentado

Fregadora de conductor sentado para recorridos de limpieza mecanizada. Seleccione la configuración según el ancho de paso, los depósitos y la autonomía que necesita.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

550 mm

Ancho de secado

800 mm

Rendimiento teórico

4.000 m²/h

Número y diámetro de cepillos

2 discos de 10 pulgadas

Motor de cepillos

2 x 150 W

Motor de tracción

500 W

Motor de aspiración

500 W

Alimentación

Batería 24 V / 100 Ah

Autonomía indicada

2-3 h

Depósito de solución

70 L

Depósito de recuperación

80 L

Peso

230 kg

Dimensiones

1.296 x 800 x 986 mm



IDP Productos

Fregadora con conductor sentado

Compromisos corporativos de IDP

EMPRESAS

#PorElClima



ARES 700

Fregadora de conductor sentado

Fregadora de conductor sentado para recorridos de limpieza mecanizada. Seleccione la configuración según el ancho de paso, los depósitos y la autonomía que necesita.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

660 mm

Ancho de secado

1.000 mm

Rendimiento teórico

5.000 m²/h

Número y diámetro de cepillos

2 discos de 13 pulgadas

Motor de cepillos

2 x 400 W

Motor de aspiración

500 W

Alimentación

Batería 24 V / 100 Ah

Pendiente máxima indicada

20°

Depósito de solución

90 L

Depósito de recuperación

110 L

Nivel sonoro

60 dB

Peso

260 kg

Dimensiones

1.320 x 1.000 x 1.250 mm

ARES 800

Fregadora de conductor sentado

Fregadora de conductor sentado para recorridos de limpieza mecanizada. Seleccione la configuración según el ancho de paso, los depósitos y la autonomía que necesita.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

760 mm

Ancho de secado

1.000 mm

Rendimiento teórico

6.000 m²/h

Número y diámetro de cepillos

2 discos de 15 pulgadas

Motor de cepillos

2 x 400 W

Motor de aspiración

Por confirmar; unidad ambigua en origen

Alimentación

Batería 24 V / 100 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Pendiente máxima indicada

20°

Depósito de solución

90 L

Depósito de recuperación

110 L

Nivel sonoro

60 dB

Peso

280 kg

Dimensiones

1.320 x 1.000 x 1.250 mm

Configuración: Confirmar la unidad del motor de aspiración

ARES 900

Fregadora de conductor sentado

Fregadora de conductor sentado para recorridos de limpieza mecanizada. Seleccione la configuración según el ancho de paso, los depósitos y la autonomía que necesita.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

860 mm

Ancho de secado

1.200 mm

Rendimiento teórico

6.000 m²/h

Número y diámetro de cepillos

2 discos de 17 pulgadas

Motor de cepillos

2 x 550 W

Motor de aspiración

600 W

Alimentación

Batería 24 V / 200 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Pendiente máxima indicada

20°

Depósito de solución

160 L

Depósito de recuperación

180 L

Nivel sonoro

60 dB

Dimensiones

1.660 x 1.200 x 1.300 mm

ARES 910

Fregadora-barredora

Equipo de limpieza combinada. Reúne funciones de fregado y barrido para trabajos que requieren tratar suciedad adherida y recoger residuos.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

650 mm

Ancho de secado

900 mm

Rendimiento teórico

2.500 m²/h

Motor de cepillos

2 x 650 W

Motor de aspiración

500 W

Alimentación

Batería 24 V / 100 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Pendiente máxima indicada

20°

Depósito de solución

55 L

Depósito de recuperación

65 L

Tolva de residuos

10 L

Nivel sonoro

65 dB

Peso

180 kg

Dimensiones

1.280 x 800 x 1.000 mm

Configuración: Confirmar el modo de conducción: la descripción indica empuje manual y la imagen sugiere otra configuración

ARES 1100

Fregadora de conductor sentado

Fregadora de conductor sentado para recorridos de limpieza mecanizada. Seleccione la configuración según el ancho de paso, los depósitos y la autonomía que necesita.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

960 mm

Ancho de secado

1.200 mm

Rendimiento teórico

8.500 m²/h

Número y diámetro de cepillos

2 discos de 19 pulgadas

Motor de cepillos

2 x 550 W

Motor de aspiración

600 W

Alimentación

Batería 24 V / 200 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Pendiente máxima indicada

20°

Depósito de solución

160 L

Depósito de recuperación

180 L

Nivel sonoro

60 dB

Peso

500 kg

Dimensiones

1.660 x 1.200 x 1.300 mm

ARES 1200

Fregadora-barredora de conductor sentado

Equipo de limpieza combinada. Reúne funciones de fregado y barrido para trabajos que requieren tratar suciedad adherida y recoger residuos.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

800 mm

Rendimiento teórico

6.000 m²/h

Motor de cepillos

2 x 550 W

Motor de tracción

800 W

Motor de aspiración

600 W

Autonomía indicada

3-4 h

Pendiente máxima indicada

20°

Depósito de solución

160 L

Depósito de recuperación

180 L

Tolva de residuos

10 L

Peso

500 kg

Dimensiones

1.660 x 1.200 x 1.300 mm

Ancho de secado

1.200 mm

Alimentación

Tensión por confirmar / 200 Ah

Configuración: La fuente declara 4 V / 200 Ah; confirmar tensión antes de publicar

XP530E

Fregadora de acompañante

Fregadora de conductor acompañante para limpieza mecanizada de pavimentos. Compare ancho de trabajo, depósitos y dimensiones para elegir el equipo adecuado a sus espacios.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

530 mm

Ancho de secado

800 mm

Rendimiento teórico

2.000 m²/h

Diámetro del cepillo

530 mm

Motor del cepillo

550 W

Presión del cepillo

35 kg

Autonomía indicada

3-4 h

Depósito de solución

40 L

Depósito de recuperación

48 L

Peso

70 kg

Dimensiones

1.285 x 600 x 920 mm

Configuración: La fuente no declara tensión ni capacidad de batería

X2

Fregadora de acompañante

Fregadora de conductor acompañante para limpieza mecanizada de pavimentos. Compare ancho de trabajo, depósitos y dimensiones para elegir el equipo adecuado a sus espacios.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

530 mm

Ancho de secado

840 mm

Rendimiento teórico

2.100 m²/h

Motor del cepillo

550 W

Autonomía indicada

2-3 h

Depósito de solución

55 L

Depósito de recuperación

60 L

Nivel sonoro

65 dB

Peso

107 kg

Dimensiones

1.190 x 640 x 1.010 mm

Configuración: La fuente no declara tensión ni capacidad de batería

X3

Fregadora de acompañante

Fregadora de conductor acompañante para limpieza mecanizada de pavimentos. Compare ancho de trabajo, depósitos y dimensiones para elegir el equipo adecuado a sus espacios.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

510 mm

Ancho de secado

780 mm

Rendimiento teórico

2.200 m²/h

Diámetro del cepillo

510 mm

Motor del cepillo

500 W

Velocidad del cepillo

200 rpm

Presión del cepillo

30 kg

Motor de aspiración

Por confirmar; unidad ambigua en origen

Configuración: Confirmar la unidad del motor de aspiración

Alimentación

Batería 24 V / 100 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Depósito de solución

55 L

Depósito de recuperación

60 L

Nivel sonoro

60 dB

Peso

105 kg

Dimensiones

1.270 x 550 x 1.090 mm

X4

Fregadora de conductor sentado

Fregadora de conductor sentado para recorridos de limpieza mecanizada. Seleccione la configuración según el ancho de paso, los depósitos y la autonomía que necesita.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

580 mm

Ancho de secado

860 mm

Rendimiento teórico

4.500 m²/h

Motor del cepillo

550 W

Potencia de operación

550 W

Alimentación

Batería 24 V / 100 Ah

Autonomía indicada

2-3 h

Pendiente máxima indicada

20°

Depósito de solución

70 L

Depósito de recuperación

75 L

Nivel sonoro

65 dB

Peso

150 kg

Dimensiones

1.260 x 800 x 1.030 mm

X5

Fregadora de conductor sentado

Fregadora de conductor sentado para recorridos de limpieza mecanizada. Seleccione la configuración según el ancho de paso, los depósitos y la autonomía que necesita.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

580 mm

Ancho de secado

800 mm

Rendimiento teórico

4.600 m²/h

Motor del cepillo

500 W

Motor de aspiración

500 W

Alimentación

Batería 24 V / 100 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Pendiente máxima indicada

16°

Depósito de solución

85 L

Depósito de recuperación

85 L

Nivel sonoro

68 dB

Peso

219 kg

Dimensiones

1.370 x 780 x 1.085 mm

X6

Fregadora de conductor sentado de doble disco

Fregadora de conductor sentado para recorridos de limpieza mecanizada. Seleccione la configuración según el ancho de paso, los depósitos y la autonomía que necesita.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

770 mm

Ancho de secado

1.000 mm

Rendimiento teórico

4.800 m²/h

Número y diámetro de cepillos

2 discos de 13 pulgadas

Motor de cepillos

2 x 400 W

Motor de aspiración

600 W

Alimentación

Batería 24 V / 100 Ah

Pendiente máxima indicada

20°

Depósito de solución

90 L

Depósito de recuperación

95 L

Nivel sonoro

60 dB

Peso

300 kg

Dimensiones

1.370 x 800 x 1.300 mm

Configuración: La fuente no declara autonomía

X7

Fregadora de conductor sentado de doble disco

Fregadora de conductor sentado para recorridos de limpieza mecanizada. Seleccione la configuración según el ancho de paso, los depósitos y la autonomía que necesita.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

660 mm

Ancho de secado

1.100 mm

Rendimiento teórico

4.600 m²/h

Motor de cepillos

2 x 300 W

Motor de aspiración

500 W

Alimentación

Batería 24 V / 100 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Pendiente máxima indicada

16°

Depósito de solución

85 L

Depósito de recuperación

85 L

Nivel sonoro

68 dB

Peso

240 kg

Dimensiones

1.370 x 1.100 x 1.085 mm

X8

Fregadora de conductor sentado

Fregadora de conductor sentado para recorridos de limpieza mecanizada. Seleccione la configuración según el ancho de paso, los depósitos y la autonomía que necesita.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

860 mm

Ancho de secado

1.100 mm

Rendimiento teórico

7.700 m²/h

Motor de cepillos

2 x 550 W

Potencia de operación

800 W

Motor de aspiración

650 W

Alimentación

Batería 24 V / 200 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Pendiente máxima indicada

16°

Depósito de solución

150 L

Depósito de recuperación

160 L

Nivel sonoro

65 dB

Peso

225 kg

Dimensiones

1.480 x 1.100 x 1.330 mm

X9

Fregadora de conductor sentado

Fregadora de conductor sentado para recorridos de limpieza mecanizada. Seleccione la configuración según el ancho de paso, los depósitos y la autonomía que necesita.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

860 mm

Ancho de secado

1.200 mm

Rendimiento teórico

7.800 m²/h

Motor de cepillos

2 x 600 W

Motor de aspiración

600 W

Fuerza de aspiración

190 mbar

Alimentación

Batería 24 V / 200 Ah

Pendiente máxima indicada

20°

Depósito de solución

175 L

Depósito de recuperación

180 L

Nivel sonoro

60 dB

Peso

400 kg

Dimensiones

1.600 x 1.100 x 1.420 mm

Configuración: La fuente no declara autonomía

X10

Fregadora de conductor sentado de gran capacidad

Fregadora de conductor sentado para recorridos de limpieza mecanizada. Seleccione la configuración según el ancho de paso, los depósitos y la autonomía que necesita.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

1.000 mm

Ancho de secado

1.350 mm

Rendimiento teórico

9.000 m²/h

Número y diámetro de cepillos

2 discos de 19 pulgadas

Motor de cepillos

2 x 750 W

Motor de tracción

1.800 W

Motor de aspiración

2 x 500 W

Alimentación

Batería 48 V / 150 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Depósito de solución

240 L

Depósito de recuperación

260 L

Peso

420 kg

Dimensiones

1.850 x 1.350 x 1.500 mm

X11

Fregadora de conductor sentado de alto rendimiento

Fregadora de conductor sentado para recorridos de limpieza mecanizada. Seleccione la configuración según el ancho de paso, los depósitos y la autonomía que necesita.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

1.000 mm

Ancho de secado

1.350 mm

Rendimiento teórico

10.800 m²/h

Número y diámetro de cepillos

2 discos de 19 pulgadas

Motor de cepillos

2 x 550 W

Motor de tracción

1.800 W

Motor de aspiración

650 W

Alimentación

Batería 36 V / 200 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Depósito de solución

200 L

Depósito de recuperación

240 L

Peso

530 kg

Dimensiones

1.730 x 1.485 x 1.500 mm

X12 Combo

Fregadora-barredora de conductor sentado

Equipo de limpieza combinada. Reúne funciones de fregado y barrido para trabajos que requieren tratar suciedad adherida y recoger residuos.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de secado

1.350 mm

Rendimiento teórico

11.500 m²/h

Motor de aspiración

2 x 600 W

Alimentación

Batería 72 V / 200 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Depósito de solución

280 L

Depósito de recuperación

330 L

Tolva de residuos

60 L

Peso

1.320 kg

Dimensiones

2.800 x 1.460 x 1.320 mm

Anchos declarados

1.080 / 1.450 mm; función por confirmar

Motores de cepillo declarados

3 x 600 W y 2 x 100 W

Otros motores declarados

1.200 W y 3.000 W; función por confirmar

Cepillos declarados

4 de 12 pulgadas; configuración por confirmar

Configuración: Confirmar la función de los motores de 1.200 W y 3.000 W Confirmar la relación entre los 3 motores de cepillo y los 4 cepillos declarados

X12 Scrub

Fregadora de conductor sentado

Fregadora de conductor sentado para recorridos de limpieza mecanizada. Seleccione la configuración según el ancho de paso, los depósitos y la autonomía que necesita.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de fregado

1.100 mm

Ancho de secado

1.270 mm

Rendimiento teórico

8.800 m²/h

Número y diámetro de cepillos

2 discos de 19 pulgadas

Motor de cepillos

2 x 650 W

Motor de aspiración

2 x 500 W

Potencia de operación

650 W

Alimentación

Batería 36 V / 200 Ah

Pendiente máxima indicada

10°

Depósito de solución

210 L

Depósito de recuperación

230 L

Peso

604 kg

Dimensiones

1.850 x 1.270 x 1.470 mm

Configuración: La fuente no declara autonomía

M1

Barredora manual asistida

Equipo para mecanizar la recogida de polvo y residuos. Compare el ancho de barrido, la capacidad de la tolva y las dimensiones con los recorridos de su instalación.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de barrido

1.000 mm

Rendimiento teórico

4.000 m²/h

Cepillo principal

500 mm

Cepillos laterales

2 de 280 mm

Potencia de operación

300 W + 2 x 90 W

Alimentación

Batería 48 V / 20 Ah

Autonomía indicada

4-5 h

Tolva de residuos

45 L

Depósito de agua

40 L

Superficie filtrante

Por confirmar (2 m en origen)

Eficiencia de limpieza indicada

> 90 %

Peso

95 kg

Dimensiones

850 x 900 x 600 mm

Configuración: Confirmar la función del depósito de agua en esta barredora

M2

Barredora de conductor sentado

Equipo para mecanizar la recogida de polvo y residuos. Compare el ancho de barrido, la capacidad de la tolva y las dimensiones con los recorridos de su instalación.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de barrido

1.200 mm

Rendimiento teórico

7.200 m²/h

Cepillo principal

500 mm

Cepillos laterales

500 mm de diámetro

Potencia de operación

800 W

Motor de aspiración

250 W

Alimentación

Batería 48 V / 52 Ah

Autonomía indicada

2-3 h

Pendiente máxima indicada

25°

Tolva de residuos

90 L

Depósito de agua

60 L

Peso

310 kg

Dimensiones

1.400 x 1.200 x 1.350 mm

M3

Barredora de conductor sentado

Equipo para mecanizar la recogida de polvo y residuos. Compare el ancho de barrido, la capacidad de la tolva y las dimensiones con los recorridos de su instalación.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de barrido

1.400 mm

Rendimiento teórico

7.000 m²/h

Cepillo principal

700 mm

Motor de cepillos laterales

2 x 60 W

Potencia de operación

1.200 W

Alimentación

Batería 48 V / 150 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Velocidad de trabajo

0-5 km/h

Pendiente máxima indicada

30°

Tolva de residuos

170 L

Depósito de agua

180 L

Peso

500 kg

Dimensiones

1.660 x 1.200 x 1.300 mm

M4

Barredora aspirante de conductor sentado

Equipo para mecanizar la recogida de polvo y residuos. Compare el ancho de barrido, la capacidad de la tolva y las dimensiones con los recorridos de su instalación.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de barrido

1.400 mm

Rendimiento teórico

7.000 m²/h

Cepillo principal

700 mm

Motor de cepillos laterales

2 x 60 W

Potencia de operación

1.200 W

Alimentación

Batería 48 V / 150 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Velocidad de trabajo

0-5 km/h

Pendiente máxima indicada

30°

Tolva de residuos

170 L

Depósito de agua

180 L

Peso

500 kg

Dimensiones

1.660 x 1.200 x 1.300 mm

M5

Barredora aspirante de conductor sentado

Equipo para mecanizar la recogida de polvo y residuos. Compare el ancho de barrido, la capacidad de la tolva y las dimensiones con los recorridos de su instalación.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de barrido

1.400 mm

Rendimiento teórico

7.000 m²/h

Cepillo principal

700 mm

Motor de cepillos laterales

2 x 60 W

Potencia de operación

1.200 W

Alimentación

Batería 48 V / 150 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Velocidad de trabajo

0-5 km/h

Pendiente máxima indicada

30°

Tolva de residuos

170 L

Depósito de agua

180 L

Peso

500 kg

Dimensiones

1.660 x 1.200 x 1.300 mm

M6

Barredora cabinada de conductor sentado

Equipo para mecanizar la recogida de polvo y residuos. Compare el ancho de barrido, la capacidad de la tolva y las dimensiones con los recorridos de su instalación.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de barrido

2.000 mm

Rendimiento teórico

16.000 m²/h

Cepillo principal

700 mm

Potencia de operación

1.000 W

Alimentación

Batería 48 V / 100 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Velocidad máxima

22 km/h

Pendiente máxima indicada

35°

Tolva de residuos

200 L

Depósito de agua

150 L

Peso

700 kg

Dimensiones

1.900 x 2.000 x 1.850 mm

Configuración: Confirmar velocidad máxima de 22 km/h

M7

Barredora cabinada de conductor sentado

Equipo para mecanizar la recogida de polvo y residuos. Compare el ancho de barrido, la capacidad de la tolva y las dimensiones con los recorridos de su instalación.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de barrido

2.100 mm

Rendimiento teórico

16.000 m²/h

Cepillo principal

600 mm

Potencia de operación

1.000 W

Alimentación

Batería 48 V / 100 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Velocidad máxima

8 km/h

Pendiente máxima indicada

35°

Tolva de residuos

200 L

Depósito de agua

200 L

Peso

720 kg

Dimensiones

2.210 x 2.100 x 2.380 mm

M8

Barredora aspirante cabinada

Equipo para mecanizar la recogida de polvo y residuos. Compare el ancho de barrido, la capacidad de la tolva y las dimensiones con los recorridos de su instalación.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de barrido

2.300 mm

Rendimiento teórico

13.800 m²/h

Cepillo principal

600 mm

Potencia de operación

1.000 W

Alimentación

Batería 48 V / 150 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Velocidad máxima

8 km/h

Pendiente máxima indicada

35°

Tolva de residuos

260 L

Depósito de agua

200 L

Peso

1.050 kg

Dimensiones

2.600 x 2.300 x 2.100 mm

M9

Barredora aspirante cabinada de gran capacidad

Equipo para mecanizar la recogida de polvo y residuos. Compare el ancho de barrido, la capacidad de la tolva y las dimensiones con los recorridos de su instalación.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de barrido

1.500-2.300 mm

Rendimiento teórico

17.500 m²/h

Cepillo principal

600 mm

Potencia de operación indicada

1.100 W + 4 x 150 W + 4 x 200 W + 4 x 500 W

Alimentación

Batería 48 V / 200 Ah

Autonomía indicada

5-6 h

Velocidad máxima

8 km/h

Pendiente máxima indicada

35°

Tolva de residuos

300 L

Depósito de agua

240 L

Peso

1.100 kg

Dimensiones

3.200 x 2.300 x 2.160 mm

Configuración: Confirmar el desglose funcional de motores indicado en la potencia de operación

M10

Barredora cabinada de muy alto rendimiento

Equipo para mecanizar la recogida de polvo y residuos. Compare el ancho de barrido, la capacidad de la tolva y las dimensiones con los recorridos de su instalación.



Composición ilustrativa de ambiente. Equipo original en la imagen superior.

Datos del equipo

Ancho de barrido

2.500 mm

Rendimiento teórico

25.000 m²/h

Cepillo principal

800 mm

Potencia de operación indicada

800 W + 4 x 100 W + 2 x 100 W + 2 x 500 W

Alimentación

Batería 48 V / 200 Ah

Autonomía indicada

3-4 h

Velocidad máxima

10 km/h

Pendiente máxima indicada

35°

Tolva de residuos

2 x 300 L

Depósito de agua

240 L

Peso

1.150 kg

Dimensiones

3.500 x 2.500 x 2.200 mm

Configuración: Confirmar el desglose funcional de motores indicado en la potencia de operación