IDP ADITIVO ANTIDESLIZANTE

Aditivo para aumentar la rugosidad superficial

FAMILIA	FUNCIÓN	DOCUMENTACIÓN
F07 · Accesorios, aditivos y mantenimiento	Aditivo	Fuente técnica validada

01 Descripción y función

Los productos a base de poliuretano mono componente forman se altera muy poco la estética de la superficie tratada. recubrimientos La información contenida en esta FICHA TECNICA, así como nuestros DATOS TÉCNICOS consejos, tanto escritos como proporcionados Es conveniente aplicar el Aditivo Antislip en la última capa de producto, de tal verbalmente o mediante de gran calidad, ideales en el tratamiento de pavimentos o impermeabilizantes. INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados manera que este se aplique sobre el grosor definitivo.

CRITERIO DE SELECCIÓN	La idoneidad final depende del soporte, la preparación, la configuración del sistema, la exposición, las condiciones de obra y la prestación requerida. Validar siempre la solución completa antes de ejecutar.

Los productos a base de poliuretano mono componente forman se altera muy poco la estética de la superficie tratada. recubrimientos La información contenida en esta FICHA TECNICA, así como nuestros DATOS TÉCNICOS consejos, tanto escritos como proporcionados Es conveniente aplicar el Aditivo Antislip en la última capa de producto, de tal verbalmente o mediante de gran calidad, ideales en el tratamiento de pavimentos o impermeabilizantes. INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados manera que este se aplique sobre el grosor definitivo. Sin embargo, la dureza del polímero hace las superficies sean resbaladizas si obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin En condiciones de desgaste / abrasiones extremas (tráfico rodado), es Identidad Polvo de polietileno de alta densidad se deposita agua en su superficie. que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos preferible usar árido espolvoreado. química La adición de áridos puede solucionar este tipo de situaciones. Su aplicación como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente Hay que aplicar el producto con rodillo, pistola airless (solo versión fina y informativo. es normalmente por espolvoreado sobre una capa intermedia de recubrimiento, Estado físico Polvo Presentación Envase metálico: 1 kg quitando los filtros), etc..., intentando sobre todo que no queden excesos de Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder necesitándose un barrido y sellado posterior con una última capa de resina. al El Color Blanco producto acumulados, que puedan dar lugar a grosores distintos, y en uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conjunto es un revestimiento rugoso, elástico y continuo, adherido al soporte. Densidad 0.95 g/cm3 (20oC) consecuencia diferentes cantidades de anti-slip depositadas. conveniente que realicen pruebas “in situ”, para determinar la idoneidad de El Aditivo Antislip constituye una opción que evita la etapa de espolvoreado un de Dureza 65D Sobre soportes con poro, es preferible tratar previamente la superficie tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se árido y sellado posterior, ya que puede añadirse directamente en el producto Tamaño de Versión fina: mediante productos no aditivados (Impertrans o Colodur), actuando a modo den en cada caso. de partícula Máximo: 90 µm Promedio: 40-60 µm líquido a aplicar, consiguiendo la rugosidad necesaria en una única capa Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene sellante. Versión gruesa: aplicada. de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos El Aditivo anti-slip grueso amarillea y no debería ponerse en transparente sistemas Disponible en versión fina (polvo 90 micras) y gruesa (700 micras). sobre soportes blancos / claros. Máximo: 700 µm PROPIEDADES antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas Almacenamiento Almacenar en su envase original, protegido de la

02 Seguridad

resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, humedad.

- Obtención de un acabado anti-deslizante, que frena el resbalamiento

instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que Seguir las instrucciones detalladas en la hoja de datos de seguridad. Caducidad 24 meses desde su fabricación. incluso en mojado. se vaya a utilizar el producto.

- Posibilidad de mezcla directa con el producto (Impertrans / Colodur),

DOSIFICACIÓN La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos

03 Medio ambiente

están fuera de dado que el producto no sedimenta (densidad inferior a 1). Las cantidades exactas de aditivo varían en función del efecto deseado. Considerar los envases como residuo a tratar por medio de un gestor de Varían nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del

- Excelente dispersión y acabado. Se obtiene una mezcla homogénea y instalador.

residuos autorizado. estéticamente consistente. como indicación, entre 5% (grado fino) y 15% (grano grueso). En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los

manual POT LIFE de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos. El producto no polimeriza con la resina, por lo que puede guardarse la mezcla sobrante sin que forme sedimentos duros ni reaccione con el producto. La Esta ficha técnica anula las versiones anteriores. fracción de aditivo que puede sedimentar se redispersa con facilidad.

04 Tiempo de curado

El uso del Aditivo Antislip no varía el tiempo de curado ni de puesta en servicio de las resinas de poliuretano.

05 Integración con sistemas IDP

No hay una relación de sistema publicada en el registro actual. La compatibilidad debe confirmarse antes de prescribir o aplicar el producto.

06 Control de ejecución y limitaciones

Antes de la aplicación, comprobar la identificación del lote, el estado del soporte, las condiciones ambientales, la compatibilidad entre capas y la disponibilidad de los medios de mezcla y aplicación indicados. No modificar las proporciones ni incorporar agua, disolventes, pigmentos o cargas salvo autorización expresa en la documentación técnica vigente.

PUNTO DE CONTROL	Registrar soporte, humedad, temperatura, punto de rocío cuando proceda, consumos reales, tiempos entre capas y observaciones de la aplicación.

07 Seguridad, almacenamiento y validez documental

Producto para uso profesional. Consultar antes del uso la ficha de datos de seguridad y la etiqueta vigentes del lote suministrado. Utilizar los equipos de protección indicados y gestionar restos y envases conforme a la normativa aplicable. Esta ficha no sustituye la HDS ni incorpora clasificaciones de peligro no acreditadas. Los valores recogidos proceden de documentación técnica trazable y deben interpretarse como valores declarados o resultados obtenidos bajo las condiciones de ensayo indicadas. La prescripción definitiva corresponde al sistema completo y a las condiciones reales de la obra.

99 Compromisos institucionales de IDP

BUILD UP	IDP COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL	EMPRESAS #PorElClima	SME Climate Hub COMMITTED 2026	MEMBER

Estos distintivos identifican compromisos corporativos de IDP y no certifican por sí mismos las prestaciones del producto.