



IDP LÁMINA AMORTIGUANTE DE CAUCHO

Lámina amortiguante de caucho reciclado para pavimentos de confort

FAMILIA	FUNCIÓN	DOCUMENTACIÓN
F08 · Soluciones especiales, aislamiento e impacto	Base amortiguante y acústica	Fuente técnica validada

01 Descripción y función

Descripción y función Lámina amortiguante fabricada con una mezcla especial de caucho celular y caucho reciclado. Se instala como base funcional de pavimentos continuos de confort para mejorar la absorción de impactos y reducir el ruido de impacto dentro de la configuración completa. Espesores y formatos de suministro

CRITERIO DE SELECCIÓN

La idoneidad final depende del soporte, la preparación, la configuración del sistema, la exposición, las condiciones de obra y la prestación requerida. Validar siempre la solución completa antes de ejecutar.

Descripción y función Lámina amortiguante fabricada con una mezcla especial de caucho celular y caucho reciclado. Se instala como base funcional de pavimentos continuos de confort para mejorar la absorción de impactos y reducir el ruido de impacto dentro de la configuración completa. Espesores y formatos de suministro

Espesor	Longitud de rollo	Superficie por rollo
3 mm	40 m	60 m ²
4 mm	30 m	45 m ²
5 mm	24 m	36 m ²
6 mm	20 m	30 m ²
7 mm	17 m	25,5 m ²
8 mm	15 m	22,5 m ²
9 mm	14 m	21 m ²
10 mm	12 m	18 m ²
12 mm	10 m	15 m ²

Integración en el sistema de confort La configuración documentada emplea IDP Adhesivo de Poliuretano 2K con consumo orientativo de 0,3-0,4 kg/m² para fijar la lámina. El sistema completo alcanza aproximadamente 5-12 mm según el espesor seleccionado y las capas de sellado y acabado. Colocar sobre soporte preparado, cohesivo, limpio y dimensionalmente estable. Ajustar juntas, encuentros y perímetros sin pliegues ni huecos. Sellar la superficie antes de las capas autonivelantes conforme a la ficha del sistema. Prestaciones y límites documentales La fuente confirma la función amortiguante y la reducción de ruido de impacto, pero no declara valores numéricos independientes de compresión, absorción acústica, densidad ni tolerancias. Estas prestaciones no deben atribuirse a la lámina sin informe de ensayo aplicable al espesor y al sistema completos. Recepción y almacenamiento Comprobar espesor, dimensiones, integridad del rollo y compatibilidad con el adhesivo y el sistema. La temperatura y el plazo de almacenamiento no están declarados en la fuente disponible; conservar en el embalaje original y solicitar confirmación documental para el lote suministrado.

02 Integración con sistemas IDP

Sistema relacionado	Acceso directo
Sistema técnico para pavimento continuo de poliuretano - PU 30 Comfort	Ver sistema en IDPproductos



IDP Lámina Amortiguante de Caucho

Ficha técnica validada · FT-IDP-F08-093 · Revisión 27/09/2026

03 Control de ejecución y limitaciones

Antes de la aplicación, comprobar la identificación del lote, el estado del soporte, las condiciones ambientales, la compatibilidad entre capas y la disponibilidad de los medios de mezcla y aplicación indicados. No modificar las proporciones ni incorporar agua, disolventes, pigmentos o cargas salvo autorización expresa en la documentación técnica vigente.

PUNTO DE CONTROL

Registrar soporte, humedad, temperatura, punto de rocío cuando proceda, consumos reales, tiempos entre capas y observaciones de la aplicación.

04 Seguridad, almacenamiento y validez documental

Producto para uso profesional. Consultar antes del uso la ficha de datos de seguridad y la etiqueta vigentes del lote suministrado. Utilizar los equipos de protección indicados y gestionar restos y envases conforme a la normativa aplicable. Esta ficha no sustituye la HDS ni incorpora clasificaciones de peligro no acreditadas. Los valores recogidos proceden de documentación técnica trazable y deben interpretarse como valores declarados o resultados obtenidos bajo las condiciones de ensayo indicadas. La prescripción definitiva corresponde al sistema completo y a las condiciones reales de la obra.

99 Compromisos institucionales de IDP



Estos distintivos identifican compromisos corporativos de IDP y no certifican por sí mismos las prestaciones del producto.