

IDP FLOOR EP 10 W PARAMENTOS

Sistema constructivo IDP

IDP Floor EP 10 W Paramentos

Sistema técnico para tratamiento epoxi al agua en paramentos - EP 10 W

DESCRIPCIÓN

Sistema epoxi al agua para el tratamiento continuo de paramentos, definido mediante imprimación y revestimiento compatibles sobre soporte preparado.

APLICACIONES TÍPICAS

Paramentos de industria alimentaria, industria general, logística, almacenes, sanidad, laboratorios y salas limpias.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Tráfico ligero o medio
- Humedad y regularización del soporte



CONSUMO DEL SISTEMA

0,45 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

1ª Mano

IDP Pintura epoxi base agua de dos componentes para suelos

0,20 kg/m²

Pintura epoxi base agua de dos componentes para suelos

[FICHA TÉCNICA VINCULADA](#)

2ª Mano

IDP Pintura epoxi base agua de dos componentes para suelos

0,25 kg/m²

Pintura epoxi base agua de dos componentes para suelos

[FICHA TÉCNICA VINCULADA](#)

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Pintura epoxi base agua de dos componentes para suelos**

Pintura epoxi base agua de dos componentes para suelos

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)