

IDP FLOOR EP 20 CD DECO

Sistema constructivo IDP

IDP Floor EP 20 CD Deco

Sistema técnico para pavimento continuo epoxi para acabado decorativo - EP 20 CD Deco

DESCRIPCIÓN

Sistema multicapa industrial y decorativo basado en resinas epoxi, Top CD, áridos de cuarzo coloreado y CUARZO COLOR CD.

APLICACIONES TÍPICAS

Aplicable en comercial, oficinas y espacios públicos, electrónica y áreas esd, industria general y mantenimiento, logística y almacenes, industria mecánica y automoción, industria química y farmacéutica, conforme al soporte, la preparación y las condiciones reales de obra.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Conductividad y control ESD
- Acabado decorativo



CONSUMO DEL SISTEMA

0,65 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Imprimación

IDP Conductive Primer

Imprimación conductiva para pavimentos antiestáticos

0,15 kg/m²[FICHA TÉCNICA VINCULADA](#)

Acabado

Acabado epoxi transparente IDP aplicado con llana de goma

Referencia pendiente de equivalencia exacta; sin enlace especulativo

0,5 kg/m²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Conductive Primer**

Imprimación conductiva para pavimentos antiestáticos

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**2****IDP Copper Grid**

Cinta conductora de cobre para pavimentos antiestáticos

AUXILIAR VERIFICADO

Documento controlado · fuente exacta pendiente

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

Control documental del sistema: 2 productos con ficha vinculada; 0 materiales de obra sin ficha IDP; 1 referencias pendientes de equivalencia exacta.

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Floor EP 20 CD Deco · Multicapa conductivo de cuarzo color

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción condicionada: existen referencias sin equivalencia exacta.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de multicapa conductivo de cuarzo color mediante el sistema IDP Floor EP 20 CD Deco, sistema técnico para pavimento continuo epoxi para acabado decorativo - ep 20 cd deco, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: Aplicable en comercial, oficinas y espacios públicos, electrónica y áreas esd, industria general y mantenimiento, logística y almacenes, industria mecánica y automoción, industria química y farmacéutica, conforme al soporte, la preparación y las condiciones reales de obra.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP Conductive Primer, imprimación conductiva para pavimentos antiestáticos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,15 kg/m².
- 2 Acabado: aplicación de componente de acabado pendiente de identificación comercial exacta, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,5 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

0,65 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.