

# IDP FLOOR

## EP 20 W

Sistema constructivo IDP

## IDP Floor EP 20 W

Sistema técnico para pavimento continuo epoxi - EP 20 W

### DESCRIPCIÓN

Sistema bicomponente a base de resinas epoxy hidrodiluíbles, pigmentado, con acabado rugoso para la protección de superficies y pavimentos de hormigón.

### APLICACIONES TÍPICAS

El sistema IDP Floor EP 20 W es una opción ideal para el recubrimiento de pavimentos en locales industriales, almacenes, lonjas, industria alimentaria.

### VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Antideslizamiento e higiene
- Tráfico ligero o medio



### CONSUMO DEL SISTEMA

2 kg/m<sup>2</sup> total orientativo

## PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

### Capa Intermedia

#### IDP HydroLevel

Revestimiento epoxi al agua bicomponente autonivelante para pavimentos

2 kg/m<sup>2</sup>[FICHA TÉCNICA VINCULADA](#)

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

## PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

**1****IDP HydroLevel**

Revestimiento epoxi al agua bicomponente autonivelante para pavimentos

**CAPA DEL SISTEMA**

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

# PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Floor EP 20 W · Epoxi al agua rugoso

## ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción basada en la secuencia y consumos documentados del sistema.

## OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de epoxi al agua rugoso mediante el sistema IDP Floor EP 20 W, sistema técnico para pavimento continuo epoxi - ep 20 w, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: El sistema IDP Floor EP 20 W es una opción ideal para el recubrimiento de pavimentos en locales industriales, almacenes, lonjas, industria alimentaria.

## SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

## EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Capa Intermedia: aplicación de IDP HydroLevel, revestimiento epoxi al agua bicomponente autonivelante para pavimentos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 2 kg/m<sup>2</sup>.

## CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

2 kg/m<sup>2</sup> total orientativo

## PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

## CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.