

IDP Floor EP 40

Sistema técnico para pavimento continuo epoxi - EP 40

DESCRIPCIÓN

Sistema bicomponente, 100% sólidos, a base de resinas epoxi, para la protección y regularización de superficies y pavimentos de hormigón, con áridos naturales.

APLICACIONES TÍPICAS

El sistema IDP Floor EP 40 es una opción ideal para la nivelación de suelos en naves industriales, almacenes, garajes, fábricas.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Antideslizamiento e higiene
- Resistencia química o inmersión



CONSUMO DEL SISTEMA

10,43 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Imprimación	IDP Epoxy 100 Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos FICHA TÉCNICA VINCULADA	0,2-0,25 kg/m ²
Capa De Nivelación	Mortero de nivelación liso Referencia pendiente de equivalencia exacta; sin enlace especulativo	1,7 kg/m ²
Capa De Nivelación	Mortero de nivelación media Referencia pendiente de equivalencia exacta; sin enlace especulativo	1,9 kg/m ²
Capa De Nivelación	Capa autonivelante intermedia 1,5 a 3 mm Referencia pendiente de equivalencia exacta; sin enlace especulativo	4kg/m ²
Capa De Nivelación	Capa de unión Referencia pendiente de equivalencia exacta; sin enlace especulativo	0,3-0,5 kg/m ²
Capa De Nivelación	Revestimiento alto Referencia pendiente de equivalencia exacta; sin enlace especulativo	2,2 kg/m ²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Epoxy 100**

Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

Control documental del sistema: 1 productos con ficha vinculada; 0 materiales de obra sin ficha IDP; 5 referencias pendientes de equivalencia exacta.

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Floor EP 40 · Epoxi con áridos naturales para regularización

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción condicionada: existen referencias sin equivalencia exacta.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de epoxi con áridos naturales para regularización mediante el sistema IDP Floor EP 40, sistema técnico para pavimento continuo epoxi - ep 40, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: El sistema IDP Floor EP 40 es una opción ideal para la nivelación de suelos en naves industriales, almacenes, garajes, fábricas.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP Epoxy 100, imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos, según la ficha técnica vigente, en 2 manos, con consumo 0,2-0,25 kg/m².
- 2 Capa De Nivelación: aplicación de componente de capa de nivelación pendiente de identificación comercial exacta, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 1,7 kg/m².
- 3 Capa De Nivelación: aplicación de componente de capa de nivelación pendiente de identificación comercial exacta, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 1,9 kg/m².
- 4 Capa De Nivelación: aplicación de componente de capa de nivelación pendiente de identificación comercial exacta, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 4kg/m².
- 5 Capa De Nivelación: aplicación de componente de capa de nivelación pendiente de identificación comercial exacta, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,3-0,5 kg/m².
- 6 Capa De Nivelación: aplicación de componente de capa de nivelación pendiente de identificación comercial exacta, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 2,2 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

10,43 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.