

IDP FLOOR PAS 10

Sistema constructivo IDP

IDP Floor PAS 10

Sistema técnico para pavimento continuo poliaspártico - PAS 10

DESCRIPCIÓN

Sistema bicomponente poliaspártico alifático, pigmentado con acabado liso o anti-slip. A diferencia de los sistemas clásicos, tiene un tiempo de gelificación y curado suficientemente largo para permitir una mezcla y aplicación manual, manteniendo un tiempo de secado mucho más corto que los sistemas de poliuretano o epoxy de dos componentes.

APLICACIONES TÍPICAS

El sistema IDP Floor PAS 10 es una opción ideal para el recubrimiento de suelos, rampas, zonas de acceso gracias a su rápido curado.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Puesta en servicio rápida
- Tráfico ligero o medio



CONSUMO DEL SISTEMA

0,85 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Primer

IDP Epoxy 100

Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos

[FICHA TÉCNICA VINCULADA](#)0.5 kg/m²

Recubrimiento Superficial

IDP Aspartic 100 LV

Recubrimiento poliaspártico de baja viscosidad para aplicación manual

[FICHA TÉCNICA VINCULADA](#) · [DOCUMENTO CONTROLADO](#)0,3-0,4 kg/m²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Epoxy 100**

Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**2****IDP Aspartic 100 LV**

Recubrimiento poliaspártico de baja viscosidad para aplicación manual

CAPA DEL SISTEMA

Documento controlado · fuente exacta pendiente

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Floor PAS 10 · Poliaspártico de secado rápido liso o antideslizante

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción basada en la secuencia y consumos documentados del sistema.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de poliaspártico de secado rápido liso o antideslizante mediante el sistema IDP Floor PAS 10, sistema técnico para pavimento continuo poliaspártico - pas 10, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: El sistema IDP Floor PAS 10 es una opción ideal para el recubrimiento de suelos, rampas, zonas de acceso gracias a su rápido curado.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Primer: aplicación de IDP Epoxy 100, imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.5 kg/m².
- 2 Recubrimiento Superficial: aplicación de IDP Aspartic 100 LV, recubrimiento poliaspártico de baja viscosidad para aplicación manual, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,3-0,4 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

0,85 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.