

IDP Proof PU W

Sistema técnico de impermeabilización de poliuretano - PU W

DESCRIPCIÓN

Sistema totalmente libre de disolventes a base de resinas de poliuretano híbrido monocomponente en base agua, reforzado con IDP Fiber 100 - 150 / Geomax 80.

APLICACIONES TÍPICAS

El sistema IDP Proof PU W es una opción ideal para la impermeabilización de cubiertas con pendiente superior al 1% sin tránsito peatonal.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Impermeabilización continua
- Tráfico ligero o medio



CONSUMO DEL SISTEMA
2,9 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Imprimación

IDP DryCoat PU

Membrana impermeabilizante monocomponente de poliuretano híbrido alifático en base agua
FICHA TÉCNICA VINCULADA · DOCUMENTO CONTROLADO

0,3-0,5 kg/m²

Membrana

IDP DryCoat PU

Membrana impermeabilizante monocomponente de poliuretano híbrido alifático en base agua
FICHA TÉCNICA VINCULADA · DOCUMENTO CONTROLADO

2,5 kg/m²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP DryCoat PU**

Membrana impermeabilizante monocomponente de poliuretano híbrido alifático en base agua

CAPA DEL SISTEMA

Documento controlado · fuente exacta pendiente

VER PRODUCTO**ABRIR FICHA TÉCNICA PDF**

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Proof PU W · Impermeabilización híbrida de poliuretano al agua

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción basada en la secuencia y consumos documentados del sistema.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de impermeabilización híbrida de poliuretano al agua mediante el sistema IDP Proof PU W, sistema técnico de impermeabilización de poliuretano - pu w, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: El sistema IDP Proof PU W es una opción ideal para la impermeabilización de cubiertas con pendiente superior al 1% sin tránsito peatonal.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP DryCoat PU, membrana impermeabilizante monocomponente de poliuretano híbrido alifático en base agua, según la ficha técnica vigente, en 2 manos, con consumo 0,3-0,5 kg/m².
- 2 Membrana: aplicación de IDP DryCoat PU, membrana impermeabilizante monocomponente de poliuretano híbrido alifático en base agua, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 2,5 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

2,9 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.