



IDP GEOMAX SPRAY NMDC

Geotextil de polipropileno para membranas de poliurea proyectada

FAMILIA	FUNCIÓN	DOCUMENTACIÓN
F03 · Impermeabilización	Soporte flotante para membrana proyectada	Fuente técnica validada

01 Descripción y función

D50, IDP ProLine AB95P y IDP ProLine CH55 Desenrollar el producto sobre la superficie y cortar usando instrumentos DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES DE USO adecuados. Aplicar IDP Polyurea de acuerdo con las instrucciones de su ficha técnica. punzonado por una cara y calandrado térmicamente por la otra. Este tejido mayor productividad, se recomienda solapar el tejido, formando paños exhibe una alta resistencia mecánica y ha sido diseñado como soporte para grandes, y posteriormente proyectar la poliurea IDP de forma continua en aplicaciones de Polyureas en caliente: IDP, IDP Spray D50, IDP una superficie grande. ProLine AB95P y IDP ProLine CH55, formando un composite impermeabilizante de alta resistencia. MEDIO AMBIENTE DATOS TÉCNICOS legislación local.

CRITERIO DE SELECCIÓN

La idoneidad final depende del soporte, la preparación, la configuración del sistema, la exposición, las condiciones de obra y la prestación requerida. Validar siempre la solución completa antes de ejecutar.

D50, IDP ProLine AB95P y IDP ProLine CH55 Desenrollar el producto sobre la superficie y cortar usando instrumentos DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES DE USO adecuados. Aplicar IDP Polyurea de acuerdo con las instrucciones de su ficha técnica. punzonado por una cara y calandrado térmicamente por la otra. Este tejido mayor productividad, se recomienda solapar el tejido, formando paños exhibe una alta resistencia mecánica y ha sido diseñado como soporte para grandes, y posteriormente proyectar la poliurea IDP de forma continua en aplicaciones de Polyureas en caliente: IDP, IDP Spray D50, IDP una superficie grande. ProLine AB95P y IDP ProLine CH55, formando un composite impermeabilizante de alta resistencia. MEDIO AMBIENTE DATOS TÉCNICOS legislación local.

02 Información del producto antes de la aplicación

03 Información complementaria

Composición Fibra de polipropileno Espesor 2.5 (mm) Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al Resistencia a la tracción Longitudinal: 11.2 Kn uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente Transversal: 14.4 Kn conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un Elongación máxima Longitudinal: 67% tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se Transversal: 80% den en cada caso. Resistencia a la Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene indentación 2.39 (Kn) de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas Temperatura de uso -15oC a 80oC antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas Presentación Rollo de 200 g/m2. Color blanco. 1.50 x 70 m resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, (105 m2) instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que Rollo de 350 g/m2. Color negro. 1.60 x 70 m se vaya a utilizar el producto. (112 m2) La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. Almacenamiento Mantener protegido de la luz solar y de la En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los humedad. daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual Caducidad 24 meses a partir de la fecha de fabricación de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

04 Instrucciones generales

05 Integración con sistemas IDP

Sistema relacionado	Acceso directo
Sistema técnico de impermeabilización de poliurea - PUA NMDC Geo Lake	Ver sistema en IDPproductos
Sistema técnico de impermeabilización de poliurea para protección frente a gas radón - PUA Radon Gas Shield	Ver sistema en IDPproductos



IDP Geomax Spray NMDC

Ficha técnica validada · FT-IDP-F03-035 · Revisión 28/08/2026

06 Control de ejecución y limitaciones

Antes de la aplicación, comprobar la identificación del lote, el estado del soporte, las condiciones ambientales, la compatibilidad entre capas y la disponibilidad de los medios de mezcla y aplicación indicados. No modificar las proporciones ni incorporar agua, disolventes, pigmentos o cargas salvo autorización expresa en la documentación técnica vigente.

PUNTO DE CONTROL

Registrar soporte, humedad, temperatura, punto de rocío cuando proceda, consumos reales, tiempos entre capas y observaciones de la aplicación.

07 Seguridad, almacenamiento y validez documental

Producto para uso profesional. Consultar antes del uso la ficha de datos de seguridad y la etiqueta vigentes del lote suministrado. Utilizar los equipos de protección indicados y gestionar restos y envases conforme a la normativa aplicable. Esta ficha no sustituye la HDS ni incorpora clasificaciones de peligro no acreditadas. Los valores recogidos proceden de documentación técnica trazable y deben interpretarse como valores declarados o resultados obtenidos bajo las condiciones de ensayo indicadas. La prescripción definitiva corresponde al sistema completo y a las condiciones reales de la obra.