



IDP PU Thickener

Ficha técnica validada · FT-IDP-F07-083 · Revisión 28/08/2026

IDP PU THICKENER

Aditivo espesante para resinas de poliuretano

FAMILIA	FUNCIÓN	DOCUMENTACIÓN
F07 · Accesorios, aditivos y mantenimiento	Ajuste de tixotropía	Fuente técnica validada

01 Descripción y función

Añadir únicamente a la mezcla y en la proporción autorizada por la ficha del sistema. Homogeneizar a baja velocidad hasta obtener una distribución uniforme.

CRITERIO DE SELECCIÓN

La idoneidad final depende del soporte, la preparación, la configuración del sistema, la exposición, las condiciones de obra y la prestación requerida. Validar siempre la solución completa antes de ejecutar.

02 Aplicaciones, ventajas y prestaciones verificadas

- documentación de seguridad acreditada. Gestionar envases y restos mediante gestor autorizado.
- Sellado de lámina de caucho en IDP Floor PU 30 Comfort.
- Capas flexibles sobre soportes inclinados o detalles, cuando la ficha

03 Ficha técnica de componente función en el sistema

Aditivo espesante para resinas de poliuretano Ajuste de tixotropía

04 Aplicación

Añadir únicamente a la mezcla y en la proporción autorizada por la ficha del sistema. Homogeneizar a baja velocidad hasta obtener una distribución uniforme.

05 Compatibilidad

Resina autonivelante flexible IDP u otras resinas de poliuretano que lo indiquen expresamente.

06 Presentación

Envase metálico de 0,9 kg

07 Limitaciones y control

Aditivo para aumentar la tixotropía de resinas de poliuretano compatibles en capas de sellado, encuentros y aplicaciones que No utilizar con otros ligantes sin validación previa. La adición puede requieran mayor cuerpo. modificar la aplicación, la desaireación y la vida útil de la mezcla. Esta edición reúne únicamente datos acreditados por documentación IDP SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE disponible. Los campos no declarados figuran expresamente como pendientes de confirmación. Consultar la HDS vigente antes de manipular el producto. No se incorporan clasificación CLP, pictogramas, indicaciones H/P ni UFI sin

08 Aplicaciones recomendadas

documentación de seguridad acreditada. Gestionar envases y restos mediante gestor autorizado.

- Sellado de lámina de caucho en IDP Floor PU 30 Comfort.
- Capas flexibles sobre soportes inclinados o detalles, cuando la ficha

09 Documentación de origen

lo autorice.

- Ajuste controlado de reología en resinas IDP compatibles. Ficha del sistema IDP Floor PU 30 Comfort.



IDP PU Thickener

Ficha técnica validada · FT-IDP-F07-083 · Revisión 28/08/2026

10 Datos acreditados

Dosificación documentada	1-2 % sobre la resina compatible en el sistema PU 30 Comfort
Función	Aumento de tixotropía
Presentación	Envase metálico de 0,9 kg

11 Integración con sistemas IDP

Sistema relacionado	Acceso directo
Sistema técnico de impermeabilización de poliuretano para depósitos de agua - PU Water Tank	Ver sistema en IDPproductos
Sistema técnico para pavimento continuo de poliuretano - PU 30 Comfort	Ver sistema en IDPproductos
Sistema técnico para pavimento continuo de poliuretano para sistema flexible - PU 20 Flex Asf	Ver sistema en IDPproductos
Sistema técnico para pavimento continuo de poliuretano para sistema flexible - PU 30 Flex Asf	Ver sistema en IDPproductos

12 Control de ejecución y limitaciones

Antes de la aplicación, comprobar la identificación del lote, el estado del soporte, las condiciones ambientales, la compatibilidad entre capas y la disponibilidad de los medios de mezcla y aplicación indicados. No modificar las proporciones ni incorporar agua, disolventes, pigmentos o cargas salvo autorización expresa en la documentación técnica vigente.

PUNTO DE CONTROL	Registrar soporte, humedad, temperatura, punto de rocío cuando proceda, consumos reales, tiempos entre capas y observaciones de la aplicación.
-------------------------	--

13 Seguridad, almacenamiento y validez documental

Producto para uso profesional. Consultar antes del uso la ficha de datos de seguridad y la etiqueta vigentes del lote suministrado. Utilizar los equipos de protección indicados y gestionar restos y envases conforme a la normativa aplicable. Esta ficha no sustituye la HDS ni incorpora clasificaciones de peligro no acreditadas. Los valores recogidos proceden de documentación técnica trazable y deben interpretarse como valores declarados o resultados obtenidos bajo las condiciones de ensayo indicadas. La prescripción definitiva corresponde al sistema completo y a las condiciones reales de la obra.