



MAQUINARIA / M2

Barredora de conductor sentado IDP M2

Declara 1.200 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 7.200 m²/h, con una autonomía indicada de 2-3 h; combina cepillo principal y cepillos laterales para conducir el residuo hacia la tolva.

PVP WEB SIN IVA

4.677,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 7.200 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 1.200 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 2-3 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de barrido	1.200 mm
Rendimiento teórico	7.200 m²/h
Cepillo principal	500 mm
Cepillos laterales	500 mm de diámetro
Potencia de operación	800 W
Motor de aspiración	250 W
Alimentación	Batería 48 V / 52 Ah
Autonomía indicada	2-3 h
Pendiente máxima indicada	25°
Tolva de residuos	90 L
Depósito de agua	60 L
Peso	310 kg
Dimensiones	1.400 x 1.200 x 1.350 mm

Aplicación orientativa: naves, almacenes, aparcamientos y centros de trabajo con recorridos amplios. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.