




MAQUINARIA / M3

Barredora de conductor sentado IDP M3

Declara 1.400 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 7.000 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; combina cepillo principal y cepillos laterales para conducir el residuo hacia la tolva.

PVP WEB SIN IVA

6.297,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 7.000 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 1.400 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de barrido	1.400 mm
Rendimiento teórico	7.000 m²/h
Cepillo principal	700 mm
Motor de cepillos laterales	2 x 60 W
Potencia de operación	1.200 W
Alimentación	Batería 48 V / 150 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Velocidad de trabajo	0-5 km/h
Pendiente máxima indicada	30°
Tolva de residuos	170 L
Depósito de agua	180 L
Peso	500 kg
Dimensiones	1.660 x 1.200 x 1.300 mm

Aplicación orientativa: naves, almacenes, aparcamientos y centros de trabajo con recorridos amplios. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.