

MAQUINARIA IDP  
M6  
BARREDORA



#### MAQUINARIA / M6

## Barredora cabinada de conductor sentado IDP M6

Declara 2.000 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 16.000 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; combina cepillo principal y cepillos laterales para conducir el residuo hacia la tolva.

PVP WEB SIN IVA

**10.797,00 EUR**

01 Rendimiento teórico declarado de 16.000 m²/h para comparar cobertura por turno.

02 Ancho de trabajo de 2.000 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.

03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.

04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

### Ficha técnica

| Dato                      | Valor                    |
|---------------------------|--------------------------|
| Ancho de barrido          | 2.000 mm                 |
| Rendimiento teórico       | 16.000 m²/h              |
| Cepillo principal         | 700 mm                   |
| Potencia de operación     | 1.000 W                  |
| Alimentación              | Batería 48 V / 100 Ah    |
| Autonomía indicada        | 3-4 h                    |
| Velocidad máxima          | 22 km/h                  |
| Pendiente máxima indicada | 35°                      |
| Tolva de residuos         | 200 L                    |
| Depósito de agua          | 150 L                    |
| Peso                      | 700 kg                   |
| Dimensiones               | 1.900 x 2.000 x 1.850 mm |

Aplicación orientativa: grandes recintos industriales, plataformas logísticas, aparcamientos y superficies exteriores compatibles con sus dimensiones. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.