

MAQUINARIA IDP
M7
BARREDORA



MAQUINARIA / M7

Barredora cabinada de conductor sentado IDP M7

Declara 2.100 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 16.000 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; combina cepillo principal y cepillos laterales para conducir el residuo hacia la tolva.

PVP WEB SIN IVA

10.797,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 16.000 m²/h para comparar cobertura por turno.

02 Ancho de trabajo de 2.100 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.

03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.

04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de barrido	2.100 mm
Rendimiento teórico	16.000 m²/h
Cepillo principal	600 mm
Potencia de operación	1.000 W
Alimentación	Batería 48 V / 100 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Velocidad máxima	8 km/h
Pendiente máxima indicada	35°
Tolva de residuos	200 L
Depósito de agua	200 L
Peso	720 kg
Dimensiones	2.210 x 2.100 x 2.380 mm

Aplicación orientativa: grandes recintos industriales, plataformas logísticas, aparcamientos y superficies exteriores compatibles con sus dimensiones. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.