

MAQUINARIA IDP
ARES1200
FREGADORA



MAQUINARIA / ARES1200

Fregadora-barredora de conductor sentado IDP ARES1200

Declara 800 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 6.000 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; reúne varias fases de limpieza en una sola plataforma, según la configuración declarada.

PVP WEB SIN IVA

13.197,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 6.000 m²/h para comparar cobertura por turno.

02 Ancho de trabajo de 800 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.

03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.

04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	800 mm
Ancho de barrido/secado	1.200 mm
Rendimiento teórico	6.000 m ² /h
Motor de cepillos	2 x 550 W
Motor de tracción	800 W
Motor de aspiración	600 W
Alimentación indicada	4 V / 200 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Pendiente máxima indicada	20°
Depósito de solución	160 L
Depósito de recuperación	180 L
Tolva de residuos	10 L
Peso	500 kg
Dimensiones	1.660 x 1.200 x 1.300 mm

Aplicación orientativa: industria, logística y grandes instalaciones que necesitan integrar barrido, fregado y recuperación de agua. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.