

MAQUINARIA IDP
ARES550
FREGADORA



MAQUINARIA / ARES550

Fregadora autopropulsada IDP ARES550

Declara 510 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 2.500 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; frega y recupera el agua con conducción a pie para controlar giros y encuentros.

PVP WEB SIN IVA

3.297,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 2.500 m²/h para comparar cobertura por turno.

02 Ancho de trabajo de 510 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.

03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.

04 Tracción autopropulsada para controlar el avance sin depender únicamente del empuje del operador.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	510 mm
Ancho de secado	800 mm
Rendimiento teórico	2.500 m²/h
Diámetro del cepillo	19 in
Motor del cepillo	550 W
Motor de tracción	300 W
Motor de aspiración	500 W
Alimentación	Batería 24 V / 85 Ah
Autonomía modo Eco	3-4 h
Autonomía modo normal	2-3 h
Depósito de solución	55 L
Depósito de recuperación	65 L
Peso	140 kg
Dimensiones	1.300 x 800 x 1.060 mm

Aplicación orientativa: empresas de limpieza, comercios, hostelería, centros sanitarios, talleres y zonas con mobiliario. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.