



MAQUINARIA / ARES600

Fregadora de conductor sentado IDP ARES600

Declara 550 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 4.000 m²/h, con una autonomía indicada de 2-3 h; frega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA

4.047,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 4.000 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 550 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 2-3 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	550 mm
Ancho de secado	800 mm
Rendimiento teórico	4.000 m²/h
Número y diámetro de cepillos	2 discos de 10 in
Motor de cepillos	2 x 150 W
Motor de tracción	500 W
Motor de aspiración	500 W
Alimentación	Batería 24 V / 100 Ah
Autonomía indicada	2-3 h
Depósito de solución	70 L
Depósito de recuperación	80 L
Peso	230 kg
Dimensiones	1.296 x 800 x 986 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.